



SCHAFE



Klauenbad, ein wichtiges Hilfsmittel zur Behandlung von Moderhinke

Im Herbst, nach der Alpabfahrt, treten immer wieder Moderhinke-krankte Tiere auf. Neben der sorgfältigen Entfernung von losgelöstem Klauenhorn ist das Klauenbad ein wichtiges Instrument zur Behandlung dieser Tiere. Auch für Tiere aus Herden ohne Moderhinke, die im Herbst Schafschauen oder -märkte besuchen, hat das Klauenbad neben der Quarantäne (separate Haltung während 4 Wochen) eine wichtige Schutzfunktion vor einer erneuten Erkrankung. Jakob Hösli, ehemaliger Kantonstierarzt Glarus und selber Schafhalter, hat uns eine



Klauenbad mit zwei Wannen à 2 Meter und seitlicher Abschränkung nach eigener Wahl. Nutzbar als Stand- oder Durchlaufbad.

gut gebilderte, einfache und kostengünstige Variante für den Bau eines Klauenbades zur Verfügung gestellt.

Rita Lüchinger, BGK

Bauanleitung Klauenbad

Für die Moderhinke-Sanierung benötigt jeder Schafhalter ein Klauenbad von mindestens vier Meter Länge, in dem er die Klauen seiner Schafe entweder im Stand- oder Durchlaufbad behandeln kann.

Das hier vorgestellte Klauenbad mit zwei Wannen wird aus Schalungstafeln (Holz) hergestellt. Sie halten nicht ewig, aber sicher so lange, bis die Moderhinke-Sanierung abgeschlossen ist. Auch nicht geübte Handwerker können in kurzer Zeit die zwei Wannen zusammenbauen. Die Materialkosten betragen weniger als CHF 100.00. Besorgen Sie sich drei Schalungstafeln im Bauhandel oder im Do it yourself-Baubedarf und lassen Sie sich diese gemäss Stückliste zuschneiden. In den meisten Grossverteilern ist der Zuschnitt kostenlos. Der Vorteil: Die Schnitte sind dann gerade und im rechten Winkel, was mit einer Stichsäge o.ä. meist nicht der Fall ist. Nebst den Schalungstafeln braucht es Klebstoff resp. Abdichtungsmasse, ein paar Schrauben, einen Akkuschauber sowie etwas Flüssigseife, damit der Kleber weniger an den Fingern haften bleibt. Der eingelegte Rasenteppich ist nicht zwingend. Aus eigener Erfahrung gehen die Tiere lieber in ein Klauenbad, wenn der Boden nicht glänzt.

Was ist zu beachten bei der Einrichtung eines Klauenbades?

- Saubere Klauen: Ein Klauenbad hat nur ausreichende Wirkung, wenn die Klauen frei von Mist und Schmutz sind. 1-2 mit Wasser gefüllte Wannen zur Klauenreinigung vor dem eigentlichen Klauenbad.
- Länge des Klauenbades: Die Länge des Klauenbades richtet sich grundsätzlich nach der Herdengrösse. Je länger das Klauenbad, umso mehr Tiere können gleichzeitig gebadet werden und umso effizienter ist der Arbeitsablauf. Mit Absperrvorrichtungen am Ein- und Ausgang des Bades wird die Verweildauer der Schafe im Bad reguliert.
- Flüssigkeitsspiegel im Bad: 6 cm. Um Spritzer zu vermeiden, können der Lösung Stroh, Wolle, Schaumstoff etc. zugegeben werden.

BGK

Stückliste Klauenbad mit 2 Wannen

Material

- 2 Schalungstafeln à 50 x 200 cm
- 1 Schalungstafel à 50 x 250 cm
- Klebstoff resp. Abdichtungsmasse mit Kartusche
- Schrauben (4.5 x 70 mm)
- Akkuschauber
- Flüssigseife
- evtl. 2 Stück Rasenteppich à 44 x 194.6 cm

Zuschnitt

- 2 Tafeln à 50 x 200 cm (bestehend aus 1 Tafel 50 x 250 cm)
- 4 Latten 200 x 12.25 cm
- 4 Latten 44.6 x 12.25 cm (es bleibt ein Rest von 50 x 6.4 cm)



(Photos: J. Hösli)

Die Bilder zeigen Schritt für Schritt den Aufbau der kostengünstigen und funktions-tüchtigen Klauenbäder Marke «Eigenbau».

Jakob Hösli, Glarus



1. Rahmen nicht verbunden.



2. Stirnseitiges Auftragen von Klebstoff.



3. Verklebter Rahmen verschrauben.



4. Vor der Montage des Bodenteils die Rahmenunterseite mit Klebstoff versehen.



5. Aufgeklebter Boden vor Verschraubung.



6. Ausstreichen/Abglätten des hervorquellenden Klebstoffs mit Flüssigseife am Finger.